

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель (изготовитель)** – ООО «Тойма»

**Наименование регистрирующего органа** – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Татарстан

**Дата регистрации** – 18.01.2006 г.

**Регистрационный номер** – № 1021603466466

**Юридический адрес** – 420108, г. Казань, ул. Магистральная, д. 35

**Фактический адрес** – 420108, г. Казань, ул. Магистральная, д. 37

**Телефон** – 8 (843) 278-85-08

**Факс** – 8 (843) 278-85-18

**E – mail** – toima@km.ru

**1. Заявитель (изготовитель)** ООО "Тойма" в лице Директора Даутова М.А. заявляет, что шкаф распределительный ШРП-800 соответствует «Правилам применения кроссового оборудования», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.04.2006 г. № 52 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2006 г., регистрационный № 7817) и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

## **2. Назначение и техническое описание.**

Шкаф распределительный ШРП-800 предназначен для перехода с магистральных кабелей на распределительные кабели телефонных сетей и устанавливается внутри помещений.

Корпус шкафа распределительного ШРП-800 изготовлен из листовой стали толщиной 2 мм и окрашен порошково-полимерной краской. Внутри шкафа ШРП-800 находится спецпрофиль для крепления боксов открытого типа БКТО, в которых установлены плиты с врезными контактами.

Емкость шкафа - 800 пар.

Шкаф распределительный ШРП-800 обеспечивает следующие конструктивно-технические и электрические характеристики:

- ввод, размещение и крепление станционных и линейных кабелей;
- концевую заделку, соединение и переключение электрических цепей линейных и станционных кабелей;
- подключение контрольно-измерительной аппаратуры к электрическим цепям линейных и станционных кабелей;
- возможность подключения металлических жил станционных и линейных кабелей диаметром от 0,32 до 0,8 мм;
- возможность не менее чем 200-кратного безопасного подключения металлических жил кабелей к любому врезному контакту оконечных устройств (плитов);
- защиту от несанкционированного доступа с помощью ригельного запора в трех направлениях с замком, установленным на двери шкафа распределительного;
- электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия в течение 1 минуты испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц не менее 1500 В<sub>эфф.</sub>;
- электрическое сопротивление изоляции - не менее 5000 МОм;
- проходное контактное сопротивление - не более 0,01 Ом.

Шкаф распределительный ШРП-800 предназначен для эксплуатации при температуре от минус 40°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25°С и устойчив к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 2g.



3. Декларация принята на основании протокола испытаний № 58/ИЦ-07 от 14 августа 2007 г. Испытания проводились в Испытательном центре «ЦКБ связи» (аттестат аккредитации № ИЦ-20-04).

Декларация составлена на одном листе.

4. Дата принятия декларации 17 августа 2007 года  
число, месяц, год

Декларация действительна до 17 августа 2012 года  
число, месяц, год

МП



Директор  
ООО "Тойма"

  
подпись

М.А. Даутов

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

МП



Подпись  
уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи

  
Л.В. Юрасова

И.О. Фамилия  
Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д-ОР-0955

от "22" августа 2007 г.