

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель (изготовитель) – ООО «Тойма»

Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Татарстан

Дата регистрации – 18.01.2006 г.

Регистрационный номер – № 1021603466466

Юридический адрес – 420108, г. Казань, ул. Магистральная, д. 35

Фактический адрес – 420108, г. Казань, ул. Магистральная, д. 37

Телефон – 8 (843) 278-85-08

Факс – 8 (843) 278-85-18

E – mail – toima@km.ru

1. Заявитель (изготовитель) ООО "Тойма" в лице Директора Даутова М.А. заявляет, что шкаф распределительный уличный однодверный ШРУ1-600 соответствует «Правилам применения кроссового оборудования», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.04.2006 г. № 52 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2006 г., регистрационный № 7817) и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание.

Шкаф распределительный уличный однодверный ШРУ1-600 предназначен для перехода с магистральных кабелей на распределительные кабели телефонных сетей и устанавливается на открытом воздухе.

Корпус шкафа распределительного уличного однодверного ШРУ1-600 изготовлен из листовой стали толщиной 2 мм и окрашен порошково-полимерной краской, которая обладает высокими механическими свойствами и большой стойкостью к атмосферным осадкам. Внутри шкафа ШРУ1-600 находится спецпрофиль для крепления боксов открытого типа БКТ0, в которых установлены плиты с врезными контактами.

Емкость шкафа - 600 пар.

Шкаф распределительный уличный однодверный ШРУ1-600 обеспечивает следующие конструктивно-технические и электрические характеристики:

- ввод, размещение и крепление стационарных и линейных кабелей;
- концевую заделку, соединение и переключение электрических цепей линейных и стационарных кабелей;
- подключение контрольно-измерительной аппаратуры к электрическим цепям линейных и стационарных кабелей;
- возможность подключения металлических жил стационарных и линейных кабелей диаметром от 0,32 до 0,8 мм;
- возможность не менее чем 200-кратного безопасного подключения металлических жил кабелей к любому врезному контакту оконечных устройств (плинтов);
- защиту кабелей и коммутационного оборудования, установленных внутри шкафа распределительного, от атмосферных осадков;
- защиту от несанкционированного доступа с помощью ригельного запора в трех направлениях с замком, который установлен на двери шкафа распределительного;
- электрическая прочность изоляции шкафа в нормальных климатических условиях выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия в течение 1 минуты испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц не менее 1500 В_{эф.};
- электрическое сопротивление изоляции - не менее 5000 МОм;
- проходное контактное сопротивление - не более 0,01 Ом.



Шкаф распределительный уличный однодверный ШРУ1-600 предназначен для эксплуатации при температуре от минус 60°C до +70°C и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре +25°C и устойчив к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 2g.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний № 53/ИЦ-07 от 14 августа 2007 г. Испытания проводились в Испытательном центре «ЦКБ связи» (аттестат аккредитации № ИЦ-20-04).

Декларация составлена на одном листе.


4. Дата принятия декларации 17 августа 2007 года
число, месяц, год

Декларация действительна до 17 августа 2012 года
число, месяц, год

Директор
ООО "Тойма"

МП




подпись М.А. Дауров

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

МП



Л.В. Юрасова

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д-08-0960
от "22" августа 2007