

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРОБКА УК-2 ПАСПОРТ

### 1. Назначение.

1.1 Универсальная коробка УК-2 служит для ответвления проводки от сети проводного вещания к абонентским устройствам.

### 2. Изображение.



### 3. Техническое описание.

- 3.1. Универсальная коробка производится в двух вариантах. В первом варианте исполнения УК-2 (другое обозначение УК-2П) производится без резисторов или с проволочными токопроводами. Во втором варианте исполнения коробка комплектуется двумя резисторами (300 Ом, 0.5 Вт) и имеет обозначение УК-2Р.
- 3.2. Коробка имеет литой полиэтиленовый корпус. Площадки для клеммных колодок на основании коробки размещены на разной высоте, что облегчает монтаж проводов.
- 3.3. Емкость универсальной коробки УК-2 - 1 пара проводов.

### 4. Комплектность поставки.

	Наименование	УК-2П	УК-2Р	Примечание
1	УК-2П	1	1	
2	Резистор номиналом 300 Ом, 0,5 Вт		2	
3	Паспорт	1	1	на партию

### 5. Свидетельство о приёмке.

5.1. Универсальные коробки УК-2, в количестве 10000 штук, готовы к эксплуатации.

5.2. Отметка ОТК



ПОДПИСЬ